



MEG-A 系列

MEG-3K0A9

带有 PC GUI 功能的 9 槽 3000W 可配置式电源供应器

台达 MEG-A 可配置电源供应器系列新增最大 3000W 输出功率的 MEG-3K0A9，外观尺寸 7" x 10" x 1.59" 电源密度可高达 27W/in³，最多可配备 18 个独立输出，均可配置 2Vdc – 60Vdc 输出电压。单槽单路输出模块输出电流可高达 45A，三槽单路输出模块可高达 100A。新机种还具备输出电流均流、配备 PC GUI 便于设置及监控参数，以及智能风扇速度控制等亮点特色。通信转接板可选 PMBus 转为 USB、RS232 或 RS485 模块，搭配 3 种输入连接选项：欧式连接端口、美式连接端口及 C22。

MEG-3K0A 系列通过 IEC/EN/CSA 60601-1（医用）及 IEC/EN/UL/CSA 62368-1（工业用）等主要认证，以及 EN 55011 工业科技及医疗（ISM）无线电频率设备标准、EN 55032 工业技术设备（ITE）无线电频率设备标准等 EMC 认证，完全达到 RoHS 环保标准。

亮点及特色

- 外观尺寸 7" x 10" x 1.59", 总功率可高达 3000W
- 功率密度可高达 27W/inch³
- 满功率运行温度可高达 50°C
- 9 个槽位用于安装配置式模块
- 2xMOPP 患者保护方式隔离适合医疗应用
- 2V 至 60V 输出电压可配置
- 输出电流均流
- 传导与辐射达到 Class B 标准
- 达到 IEC 60601-1-2 第 4 版要求
- 遥控开关 On/Off 正反逻辑可选 & 风扇风流方向可选且无功率降额
- 支持模拟及数字输出电压调整
- 支持 PMBus Ver 1.3
- 智能风扇速度控制
- 可选配 RS485/RS232/USB 通信转接板
- 通过电脑界面简单操作就可监控和设置电源参数

应用



更多信息

- MEG-3K0A9 产品信息:
<https://www.deltapsu.cn/cn/products/configurable-power-supply/MEG-3K0A9>
- 若想进一步了解台达 MEG-A 可配置电源供应器系列, 欢迎上台达工业电源网站:
<https://www.deltapsu.cn/cn/configurable-power/details>
- **敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。** 亦可给我们留言, 我们的销售代表将与您联系。