



PMR 系列 新款薄型 240 W 机型



内建 PFC 功能



具备 -30°C 至 70°C
工作温度

工业电源

台达平板型电源供应器推出新款薄型 240 W 机型 内建 PFC 功能

台达平板型电源供应器 PMR 系列推出 240 W 新机型，可提供工业、商业及家用设备使用。新款 240 W 机型输出功率可达 240 W，并提供 12 V / 24 V / 36 V / 48 V 四种额定输出电压供选择。外型小而简约的设计，可应用于有限的安装空间，例如控制柜、大型机械、贩卖机以及量测仪器。

PMR 系列新款 240 W 机型内建 PFC 回路，并提供高功率输出，提升效能至 93%，同时具备 -30°C 至 70°C 工作温度，以及 SCP 短路保护、OCP 过电流保护和 OVP 过电压保护等安全措施。符合 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16 家用设备安规标准，谐波电流标准 IEC/EN 61000-3-2 Class A 及 Class D、防撞防震标准 IEC 60068-2、资讯及通讯技术标准 IEC/EN/UL 62368-1，以及 EMI 电磁干扰标准 EN 55032 Class B。本产品亦符合危害性物质限制指令之环境保护规范。

产品信息

平板型电源 > PMR 系列
240 W



PMR-12V240W1AT	12 V / 20.0 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-12V240W1AT
PMR-24V240W1AT	24 V / 10.0 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-24V240W1AT
PMR-36V240W1AT	36 V / 6.7 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-36V240W1AT
PMR-48V240W1AT	48 V / 5.0 A https://www.deltapsu.cn/cn/products/panel-mount-power-supply/PMR-48V240W1AT

- 敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。

特色

- 全球通用交流输入电压
- 内建 PFC 功能
- 低空载功耗
- 30 毫米低高度设计
- 符合家用设备规范 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16
- -30°C 至 70°C 工作温度，-40°C 冷启动

应用



大型机械



贩卖机



家用设备



量测仪器