

发行日期: 2020年 4月 16日

薄款经济型 35-350W PMT2 系列平板电源上架



PMT2 系列

薄款经济型 35-350W 系列

台达平板式电源供应器 PMT2 系列新增 [35W](#)、[50W](#)、[75W](#)、[100W](#)、[150W](#)、[350W](#) 额定功率单路输出及 [75W 双路输出](#) 机种。35-350W 机种提供 12V 至 48V 输出，两款 75W 双输出机种配备 5V/12V 及 5V/24V 输出。该系列设计基于通用 $\leq 30\text{mm}$ 机身高度，符合抗冲击与振动要求（分别达到 IEC 60068-2-27 及 IEC 60068-2-6 标准）。尽管尺寸紧凑，PMT2 系列仍可以在 -30°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 的宽温度范围运行，雷击浪涌抗扰度达 IEC 61000-4-5, Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV)。

产品系列通过 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC 60950-1 安规认证，其中多数机种达到 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-2-16 家用电器安规认证。EMI 标准符合 EN 55032, Class B。

亮点及特色

- 通过 IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16 家用电器认证 (350W 机种除外)
- OVC III, 防污染等级 3 级 (350W 机种除外)
- 空载功耗
 - < 0.3W (35W, 50W, 75W, 100W, 75W 双输出机种)
 - < 0.5W (150W 机种)
 - < 0.75W (350W 机种)
- 低机身设计: 高度 $\leq 30\text{mm}$
- -30°C 至 70°C 宽范围运行温度 (支持 -40°C 冷启动)
- 符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2, Class A 标准
- 平均故障间隔时间 (MTBF) 基于 Telcordia SR-332 标准长达 $> 700,000$ 小时

[查看 PMT2 系列](#)

敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。